



Forma 700

Dalle textile
velours bouclé structuré



F700680



CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|--|
| Type de revêtement : | Velours bouclé structuré |
| Composition : | 100% polyamide teint masse recyclé Econyl® |
| Dimensions : | 50 x 50 cm |
| Conditionnement : | 16 unités / carton (4 m ²) |
| Poids de velours / m ² : | 700 g |
| Poids de velours utile / m ² : | 400 g |
| Poids total / m ² : | 4 320 g |
| Épaisseur totale : | 7,9 mm |
| Hauteur de velours : | 3,3 mm |
| Jauge : | 1/10 |
| Densité / m ² : | 150 100 p |
| Envers : | Acoustique |

CLASSEMENTS

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Classe d'usage : | 33 |
| Classement Feu : | Cfl-s1 en pose libre sur ciment |
| Glissance : | DS |
| Classe confort : | LC2 |

PERFORMANCES TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------|
| Accumulation de charges électrostatiques : | ≤ 2 kV |
| Résistance thermique : | 0,15 m ² C°/W |
| Résistance à la lumière : | > 7 / 8 |
| Stabilité dimensionnelle : | ≤ 0,20% |
| Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) : | 28 dB |
| Absorption aux bruits aériens (αw) : | 0,25 |

ENVIRONNEMENT

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Emissions dans l'air intérieur : | A+ |
| Prodis : | FC5EACA3 |
| CE : | EN14041 |
| DOP : | 1009-129372 |



Forma 700

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



≥7/8

4 320 g/m²


7,9 mm

LC2

ΔLw 28 dB

αw = 0,20

0,15 m²/C/W



LRV : 60,87

F700630




LRV : 49,86

F700640



LRV : 33,56

F700780




LRV : 56,39

F700930



LRV : 59,38

F700950



LRV : 32,7

F700180



LRV : 42,15

F700360



LRV : 35,56

F700680



LRV : 24

F700990

